Datecs BlueCash-500 specifikacijos

Procesorius	Keturių branduolių M53
Operacinė sistema	Android 11
Mygtukai	Įjungimo/išjungimo mygtukas 2 garso reguliavimo mygtukai
Ekranas	10 colių spalvotas jutiklinis ekranas, 800 x 1280 pikselių 4 colių ekranas, 320 x 480 pikselių
Duomenų bazė	Didžiausias įrašų skaičius: 3000 Prekės pavadinimo ilgis: iki 72 simbolių Prekių grupės: 99 Skyriai: 99 Operatoriai: 30 Mokesčių grupės: PVM, iki 8 grupių
Fiskalinė atmintis	Neištrinama
Fiskalinis žurnalas	SD kortelė, iki 32 GB
Apmokėjimo būdai	Grynieji, grąža, kuponas, kreditas, kortelė, kiti
Spausdinimo mechanizmas	Tiesioginio terminio spausdinimo mechanizmas su automatinio pjovimo funkcija Spausdinimo raiška: 203 x 203 dpi (8 x 8 dpmm) Spausdinimo plotis: 72 mm, iki 48 simbolių eilutėje Spausdinimo greitis: 12 eilučių per sekundę Spausdinamas logotipas: 576 x 384 taškai

Palaikomi brūkšninių kodų tipai	EAN-8, EAN-13, Code 128, ITF (Interleaved 2 of 5), QR kodas, PDF417
Popieriaus plotis	80 mm (3 colių popierius)
Didžiausias ritinėlio skersmuo	60 mm
Jungtys	USB Type-C jungtis 4 x USB Type-A jungtys RJ45 LAN DRW
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Belaidis ryšys	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz ir 5 GHz
Mobilusis modulis	2G / 3G / 4G
Maitinimo šaltinis	Maitinimo adapteris: DC 12 V, 4 A, 100–240 V, 50–60 Hz
Baterija	Įkraunama Li-Ion baterija 7.4 V, 2600 mAh
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)	269 x 249 x 106 mm
Svoris	2000 g
Darbo temperatūra	0 °C iki 40 °C / 10–90 % RH
Laikymo temperatūra	-20 °C iki 70 °C / 10–90 % RH